



A21 JRTD - A23 JRTD

Piattaforme Aeree Semoventi

SELF-PROPELLED AERIAL PLATFORMS

LA SCELTA IDEALE PER RIDURRE I COSTI ED AUMENTARE LA SICUREZZA NEI LAVORI AEREI DI MANUTENZIONE E DI INSTALLAZIONE.

**PLATES-FORMES
AUTOMOTRICES**


THE RIGHT CHOICE WHICH ALLOWS YOU TO LOWER YOUR COSTS AND TO INCREASE YOUR SAFETY DURING AERIAL ASSISTANCES AND INSTALLATIONS.

■ SELBSTFAHRENDEN HYDRAULISCHE HEBEBÜHNEN

**LA SOLUTION IDEALE QUI VOUS
PERMET DE LIMITER VOS
COUTS ET D'AUGMENTER VOTRE
SECURITE PENDANT
LES TRAVAUX AERIENS
D'ENTRETIEN ET D'INSTALLATION**

■ PLATAFORMAS ELEVADORAS AUTOPROPULSADAS

**LA ELECCION IDEAL
PARA REDUCIR COSTES
Y AUMENTAR
LA SEGURIDAD
EN MANTENIMIENTOS
Y INSTALACIONES ALTAS.**





Concessionario
Dealer
Importateur
Händler
Concesionario

A21 JRTD - A23 JRTD

Descrizioni ed illustrazioni si intendono fornite a titolo indicativo e non impegnativo.

Specifications are nominal and may be revised to reflect design improvements.

En cas de nécessité les spécifications techniques peuvent être modifiées.

Im Interesse einer technischen Weiterentwicklung können die Geräte jederzeit vom Hersteller entsprechend geändert werden.

Las descripciones e ilustraciones descritas son orientativas y pueden ser modificadas.

Allestimento Standard

- Costruzione secondo la norma EN 280 e conforme a tutte le normative internazionali di sicurezza
- Trasmissione idrostatica
- Comandi proporzionali multifunzione (fino a 4 manovre contemporanee)
- 4 ruote motrici
- Invertitore di marcia automatico
- Accesso alla piattaforma con pantografo sollevato
- Claxon e contatore
- Controllo elettrico inclinazione carri e piattaforma con blocco automatico movimenti
- Avvisatore acustico movimenti
- Traslazione consentita alla max altezza
- Display per diagnostica
- Limatatore di carico in piattaforma
- Jib (2 m, -70°+70°)
- Rotazione continua torretta 360°
- Rotazione idraulica cesto 90°+90°
- Cesto in acciaio (800x1700)
- Vano motore rotante per facile manutenzione
- Elettropompa 12V per comandi di emergenza
- Pneumatici artigliati neri riempiti con schiuma
- Predisposizione per linea elettrica 230 V in piattaforma

Options:

- Avvisatore luminoso lampiggiate
- Cappuccio di protezione scatola comandi
- Linea elettrica 230 V in piattaforma
- Linea elettrica 230 V in piattaforma con salavita
- Pneumatici artigliati antiraccia riempiti con schiuma
- Assale oscillante
- 4 ruote sterzanti
- Ruote 18 x 19,5
- Cesto in acciaio (900x2400)
- Elettropompa 380V
- Manovra "quick-up" e "quick-down" per salita e discesa rapida

Standard Features

- Produced according to EN 280 norm and the international safety regulations
- Hydrostatic transmission
- Multi-function proportional controls (4 simultaneous moves)
- 4-wheel drive
- Automatic reversing gear
- Access to platform with dual riser extended
- Horn and hourmeter
- Electric tilt alarm device for chassis and platform with automatic motion stop
- All-motion alarm
- Driveable at max. height
- Diagnostic system
- On platform load-limiting device
- Jib (2 m, -70°+70°)
- 360 degrees continuous turret rotation
- 90+90 degrees hydraulic platform rotation
- Steel platform (800x1700)
- Swing-out engine tray for easy maintenance
- 12V electropump for emergency lowering
- Black foam-filled extra grip tyres
- 230 V electric line pre-disposition on the platform

Options:

- Flashing warning light
- Gearcase protection cap
- 230V Supply with plug on the platform
- 230V Supply with plug on the platform with earth-leakage circuit breaker
- Non-marking grip foam-filled tyres
- Oscillating axle
- 4-wheel steer
- Tyres 18 x 19,5
- Steel platform (900x2400)
- 380V electropump
- "Quick-up" and "quick-down" moves for steep lifting and lowering

Version Standard

- Conforme à la norme EN 280 et aux normes internationales de sécurité
- Transmission hydrostatique
- Commandes proportionnelles multifonctions (jusqu'à 4 manœuvres simultanées)
- 4 roues motrices
- Inverseur de marche automatique
- Accès à la plate-forme avec bras inférieur soulevé
- Klaxon et compteur horaire
- Contrôleur de dévers du châssis et de la plate-forme avec blocage de manœuvres automatique
- Avertisseur acoustique des mouvements
- Déplacement possible à la hauteur max.
- Dispositif de diagnostic
- Limiteur de charge sur panier
- Bras pendulaire (2 m, -70°+70°)
- Rotation continue de la tourelle 360°
- Rotation hydraulique du panier 90°+90°
- Panier en acier (800x1700)
- Plateau moteur rotatif
- Électro-pompe 12V pour commandes de secours
- Pneus noirs en mousse tout terrain
- Predisposition de ligne électrique 230 V auf Plattform

Options:

- Avertisseur lumineux clignotant
- Capuchon de protection pour le boîtier de commande
- Ligne électrique 230 V en plateforme
- Ligne électrique 230 V en plateforme avec sauve vie
- Pneus antitrace spéciaux de polyuréthane
- Essieu oscillant
- 4 roues directrices
- Pneus 18 x 19,5
- Panier en acier (900x2400)
- Électro-pompe 380V
- Maneuvres "Quick-up" et "Quick-down" pour montée et descente rapide

Standardausstattung

- Hergestellt nach EN 280 Norm und internationalen Sicherheitsbestimmungen
- Hydrostatisches Getriebe
- Mehrfunktion Proportionalsteuerung (bis zu 4 gleichzeitige Bewegungen)
- Allradantrieb
- Automatisches Wendegetriebe
- Zutritt zum Korb mit erhöhen Gelenkarm
- Hupe und Betriebsstundenzähler
- Elektrische Neigungsalarm für Wagen und Plattform mit Bewegungssperre
- Akustisches Bewegungssignal
- Erlaubte Fahrgeschwindigkeit b is max. Höhe
- Diagnosystem
- Lastbegrenzer auf dem Korb
- Korbarm (2 m, -70°+70°)
- Schwenkbereich 360° endlos
- Hydraulische Korbumdrehung 90°+90°
- Stahlplattform (800x1700)
- Ausschwenkbare Motorlagerung
- Elektropumpe 12V für Notabsenkung
- Schwarz Schaumgefüllte Geländerifen
- Neigung elektrischer Linie 230 V auf Plattform

Sonderausstattung:

- Blinkender
- Schutzkappe für Steuergehäuse
- 230V Anschluss auf der Plattform
- 230V Anschluss auf der Plattform mit Steckdose und FI-Schutzschalter
- Nichte-Marchierenden Schaufüllende Geländerifen
- Pendelachse
- Allradlenkung
- Reifen 2 x 19,5
- Stahlplattform (900x2400)
- Elektropumpe 380V
- "Quick-up" und "Quick-down" Bewegungen für schnelle Hubung und Senkung

Equipamiento Estandar

- Construcción según la norma EN 280
- y de acuerdo a todas las normativas internacionales de seguridad
- Transmisión hidrostática
- Mandos proporcionales multifuncional (hasta 4 maniobras simultáneas)
- 4 ruedas motrices
- Cambio de la marcha automática
- Acceso a la cesta con brazo inferior alzado
- Claxon y cuentahoras
- Control eléctrico de inclinación chasis y plataforma con bloqueo de los movimientos
- Alarma acústica de movimiento
- Desplazamiento permitido a la max altura
- Diagnóstico
- Limitador de carga en la plataforma
- Pluma (2 m, -70°+70°)
- Rotación continua de la torreta 360°
- Rotación hidráulica de la cesta 90°+90°
- Cesta de acero (800x1700)
- Cubierta del motor rotatoria
- Electrobomba 12V para mandos eléctricos de emergencia
- Neumáticos negros todo terreno rellenos de espuma
- Predisposición línea eléctrica 230 V en plataforma

Opciones:

- Avisador luminoso intermitente
- Casquillo protector caja de mandos
- Línea eléctrica 230 V en plataforma
- Línea eléctrica 230 V en plataforma con interruptor diferencial automático
- Ruedas anti-huella con espuma de poliuretano para terreno escabroso
- Eje basculante
- 4 ruedas directrices
- Neumáticos 18 x 19,5
- Cesta de acero (900x2400)
- Electrobomba 380V
- Maniobras "Quick-up" y "Quick-down" para subida y bajada rápida

				A21 JRTD	A23 JRTD
Portata	Capacity	Capacité	Tragfähigkeit	Capacidad	kg 230 230
Raggio interno di curvatura	Turning radius - inside	Rayon interne de braquage	Wenderadius - innen	Radio de giro interior	m 3,2 3,2
Raggio esterno di curvatura	Turning radius - outside	Rayon externe de braquage	Wenderadius - außen	Radio de giro exterior	m 6,0 6,0
Ingombro di coda	Tailswing	Déport arrière	Überhang	Asimetría trasera	m 0 0
Altezza da terra	Ground clearance	Garde au sol	Bodenfreiheit	Altura libre sobre el suelo	mm 480 480
Velocità di traslazione (veloce)	Drive speed	Vitesse de déplacement	Fahrgeschwindigkeit	Velocidad de translación	km/h 6,1 6,1
Velocità di sicurezza	Security speed	Vitesse de sécurité	Sicherheitsgeschwindigkeit	Velocidad de seguridad	km/h 0,6 0,6
Pendenza superabile	Gradeability	Pente maxi. superable	Steigfähigkeit	Pendiente superable	% 50 50
Capacità serbatoio olio	Hydraulic reservoir	Capacité réservoir hydraulique	Hydraulikbehälter	Capacidad del deposito hidráulico	l 120 120
Capacità serbatoio diesel	Fuel tank capacity	Capacité réservoir carburant	Kraftstofftank	Capacidad del deposito diesel	l 70 70
Batteria avviamento	Start-up battery	Batterie de démarrage	Anlasserbatterie	Batería de arranque	V/Ah 12/180 12/180
Tipo gomme	Tyre type	Modèle pneus	Bereifungsart	Tipo de neumáticos	- 15x19,5 15x19,5
Dimensioni gomme	Tyre size	Dimensions pneus	Bereifungsabmessungen	Dimensiónes neumáticos	mm Ø 1.010 Ø 1.010
Peso totale	Total weight	Poids total	Gesamtgewicht	Peso total	kg 12.250 14.300

Rif. 12/16



TIGIEFFE S.r.l. a Socio Unico
Via Villa Superiore, 82
42045 Luzzara (RE)
Italy

Tel.: +39 0522 977365 (r.a.)
Fax: +39 0522 977015
www.airo.com
info@airo.com

Regione Emilia-Romagna