

1.4 ALGEMENE SPECIFICATIE

EIGENSCHAP	HR10	HR12	HR12N	HR12 4x4
MAXIMUM WERKHOOGTE	10m	12m		12,25m
MAXIMUM PLATFORMHOOGTE	8m	10,2m		10,25m
MAXIMUM REIKWIJDTE	4,5m	6,1m		
MAXIMUM HOOGTE - INGETROKKEN	1,9m			1,94m
MAXIMUM BREEDTE	1,5m	1,8m	1,5m	1,62m
MAXIMUM LENGTE - INGETROKKEN	4,3m	4,1m		3,98
DRAAGVERMOGEN VAN PLATFORM	200kg			
WIELBASIS	1,8m			
DRAAICIRKEL – BUITEN	3,15m			3,4m
DRAAICIRKEL	360°			
STAARTVLUCHT	Nul			
RIJSNELHEID - INGETROKKEN	3,4km/u			3,7km/u
AFMETING PLATFORM	0,65m x 1,1m			
BEDIENING	Volledige proportionele hydrauliek			
HYDRAULIEKDRIJK	200bar			
BANDEN	Met schuimvulling			
KLIMVERMOGEN	25%			30%
BODEMSPELING	165mm	185mm		260mm)
MIN. GEWICHT VOERTUIG	2130kg	2630kg	3060kg	3330kg
MAXIMUM BODEMDRIJK	0.053kn/cm ²	0.044kn/cm ²	0.050kn/cm ²	0.041kn/cm ²
AANDRIJVING	E (Electrische) modellen - 4 x 6v 250 AU accu's P (G) (Benzine) modellen - Honda GX240 motor D (Diesel) modellen - Kubota OC60 of OC95 motor (Z482 – 4x4 versie)			